



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002799179

发证日期: 2023年12月05日

有效期至: 2025年08月03日

**认证委托人名称  
及注册地址** 明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品生产者名称  
及注册地址** 明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称  
及生产地址** 明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、  
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置(LED控制装置,非控制端口调光-外接电阻,独立式,恒流模式,安全特低电压,ta:45°C,tc:90°C,II类,IP20,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)见附件。100-240V~50/60Hz

**产品标准和  
技术要求** GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2015年08月24日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号：2015011002799179

纸 号：

序号	产品型号	参数	备注
1	NPF-120D-12	输出：12V d. c. , 10A (恒流) 配套光源：Max. 120W LED 模块, ta: 40℃	全灌封 外接电阻调光
2	NPF-120D-15	输出：15V d. c. , 8A (恒流) 配套光源：Max. 120W LED 模块, ta: 40℃	全灌封 外接电阻调光
3	NPF-120D-20	输出：20V d. c. , 6A (恒流) 配套光源：Max. 120W LED 模块, ta: 45℃	全灌封 外接电阻调光
4	NPF-120D-24	输出：24V d. c. , 5A (恒流) 配套光源：Max. 120W LED 模块, ta: 45℃	全灌封 外接电阻调光
5	NPF-120D-30	输出：30V d. c. , 4A (恒流) 配套光源：Max. 120W LED 模块, ta: 45℃	全灌封 外接电阻调光
6	NPF-120D-36	输出：36V d. c. , 3. 4A (恒流) 配套光源：Max. 122. 4W LED 模块, ta: 45℃	全灌封 外接电阻调光
7	NPF-120D-42	输出：42V d. c. , 2. 9A (恒流) 配套光源：Max. 121. 8W LED 模块, ta: 45℃	全灌封 外接电阻调光
8	NPF-120D-48	输出：48V d. c. , 2. 5A (恒流) 配套光源：Max. 120W LED 模块, ta: 45℃	全灌封 外接电阻调光
9	NPF-120D-54	输出：54V d. c. , 2. 3A (恒流) 配套光源：Max. 124. 2W LED 模块, ta: 45℃	全灌封 外接电阻调光
10.	NPF-120D-12BE	输出Vo: 7. 2-12Vdc, Max. 12Vdc, 10A (恒流) 配套光源：120W LED模块, ta: 40℃ 辅助输出AUX: 12Vdc, 0. 2A	全灌封 外接电阻调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号：2015011002799179

纸 号：

11.	NPF-120D-15BE	输出Vo: 9-15Vdc, Max. 15Vdc, 8A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, ta: 40℃ 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
12.	NPF-120D-20BE	输出Vo: 12-20Vdc, Max. 20Vdc, 6A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, ta: 45℃ 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
13.	NPF-120D-24BE	输出Vo: 14.4-24Vdc, Max. 24Vdc, 5A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, ta: 45℃ 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
14.	NPF-120D-30BE	输出Vo: 18-30Vdc, Max. 30Vdc, 4A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, ta: 45℃ 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
15.	NPF-120D-36BE	输出Vo: 21.6-36Vdc, Max. 36Vdc, 3.4A (恒流), 配套光源: 122.4W LED模块, ta: 45℃, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
16.	NPF-120D-42BE	输出Vo: 25.2-42Vdc, Max. 42Vdc, 2.9A (恒流), 配套光源: 121.8W LED模块, ta: 45℃, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
17.	NPF-120D-48BE	输出Vo: 28.8-48Vdc, Max. 48Vdc, 2.5A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 45℃, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
18.	NPF-120D-54BE	输出Vo: 32.4-54Vdc, Max. 54Vdc, 2.3A (恒流), 配套光源: 124.2W LED模块, ta: 45℃, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号：2015011002799179

输入：100-240V~ 50/60Hz

第 3 页 共 3 页

纸 号：

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002789719

发证日期: 2023年12月05日  
有效期至: 2025年06月30日

**认证委托人名称  
及注册地址** 明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品生产者名称  
及注册地址** 明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称  
及生产地址** 明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、  
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 外接电阻调光, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压,  
tc:90°C, II类, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, IP67, 定温热保护:110°C)  
见附件. 100-240V ~ 50/60Hz

**产品标准和  
技术要求** GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年07月20日  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：2015011002789719

纸 号：

序号	产品型号	参数	备注
1.	NPF-120D-12	输出：Max. 12Vdc, 10A (恒流)， 配套光源：120W LED模块，ta: 40°C	全灌封 可调光
2.	NPF-120D-15	输出：Max. 15Vdc, 8A (恒流)， 配套光源：120W LED模块，ta: 40°C	全灌封 可调光
3.	NPF-120D-20	输出：Max. 20Vdc, 6A (恒流)， 配套光源：120W LED模块，ta: 45°C	全灌封 可调光
4.	NPF-120D-24	输出：Max. 24Vdc, 5A (恒流)， 配套光源：120W LED模块，ta: 45°C	全灌封 可调光
5.	NPF-120D-30	输出：Max. 30Vdc, 4A (恒流)， 配套光源：120W LED模块，ta: 45°C	全灌封 可调光
6.	NPF-120D-36	输出：Max. 36Vdc, 3.4A (恒流)， 配套光源：122.4W LED模块，ta: 45°C	全灌封 可调光
7.	NPF-120D-42	输出：Max. 42Vdc, 2.9A (恒流)， 配套光源：121.8W LED模块，ta: 45°C	全灌封 可调光
8.	NPF-120D-48	输出：Max. 48Vdc, 2.5A (恒流)， 配套光源：120W LED模块，ta: 45°C	全灌封 可调光
9.	NPF-120D-54	输出：Max. 54Vdc, 2.3A (恒流)， 配套光源：124.2W LED模块，ta: 45°C	全灌封 可调光
10.	NPF-120D-12BE	输出Vo: Max. 12Vdc, 10A (恒流)， 配套光源：120W LED模块，ta: 40°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
11.	NPF-120D-15BE	输出Vo: Max. 15Vdc, 8A (恒流)， 配套光源：120W LED模块，ta: 40°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：2015011002789719

纸 号：

12.	NPF-120D-20BE	输出Vo: Max. 20Vdc, 6A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 45°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
13.	NPF-120D-24BE	输出Vo: Max. 24Vdc, 5A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 45°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
14.	NPF-120D-30BE	输出Vo: Max. 30Vdc, 4A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 45°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
15.	NPF-120D-36BE	输出Vo: Max. 36Vdc, 3.4A (恒流), 配套光源: 122.4W LED模块, ta: 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
16.	NPF-120D-42BE	输出Vo: Max. 42Vdc, 2.9A (恒流), 配套光源: 121.8W LED模块, ta: 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
17.	NPF-120D-48BE	输出Vo: Max. 48Vdc, 2.5A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
18.	NPF-120D-54BE	输出Vo: Max. 54Vdc, 2.3A (恒流), 配套光源: 124.2W LED模块, ta: 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz			

注：此附录与证书同时使用时有效。



## 中国质量认证中心